

製品パンフレット

冷間圧造用炭素鋼：線

SWCH(リムド相当鋼/アルミキルド鋼/キルド鋼)

冷間圧造用合金鋼

SCM

機械構造用炭素鋼線

SC

素 材	新日本製鐵(株) JFEスチール(株) (株)中山製鋼所
工 程	D工程/DA工程(DRA工程)
サ イ ズ	1.80mm~35.0mm
荷 姿	キャリア/コイル
ドラム径	600mm/750mm/800mm
単 重	100kg~1000kg/2000kg

鉄 線

普通鉄線(SWM-B,SWM-F) <ぎ用鉄線(SWM-N)
コンクリート用鉄線(SWM-P,SWM-C) 丸セパ用鉄線

素 材	(株)中山製鋼所 新日本製鐵(株) 合同製鐵(株)
工 程	D工程
サ イ ズ	0.60mm~22.0mm
荷 姿	キャリア/コイル/ポピン
ドラム径	300mm/350mm/400mm/600mm/750mm/800mm
単 重	50kg~1000kg/2000kg

鉄を知り、鉄を拓く企業として

我々は良い製品の生産と供給により
会社の信用を高め、会社と従業員双方の繁栄をはかり、社会に貢献することを念願としております。

STEEL WIRES WORKERS

日本工業規格認証事業所 認証番号 JQ0506016

 **二藤レール株式会社**

〒579-8037 大阪府東大阪市新町12-27

TEL 072-987-2755

FAX 072-987-2756

製品パンフレット

なまし鉄線

サイズ (mm)	単重		
	25kg	50kg	150kg
6.0 (#4)			●
5.0 (#6)		●	
4.0 (#8)	●	●	
3.2 (#10)	●	●	
2.6 (#12)	●	●	
2.0 (#14)		●	
1.6 (#16)		●	
1.2 (#18)		●	
1.0 (#19)		●	
0.8 (#21)		●	
0.7 (#22)		●	
0.6 (#23)		●	

その他、別注品（サイズ、単重）
もお問い合わせ下さい。



バイラーワイヤー

サイズ (mm)	単重		
	80kg	100kg	500kg
2.90			●
3.05	●	●	●
3.20	●	●	●

その他、別注品（サイズ、単重）
もお問い合わせ下さい。



ノーリツばんせん

サイズ (mm)	1ケース200本入	
	60ケース/PL	50ケース/PL
3.1×700	●	
3.1×750		●
3.1×800		●
3.1×900		●
2.9×700	●	
2.9×750		●

東大阪ブランド認定品



鉄筋用ノーリツ結束線

サイズ 線径	U字型		直線
	長さ	20kg (5kg×4ヶ-ス)	
#21	300	●(青)	
	350	●(赤)	
	400	●(紫)	
	450	●(緑)	
	500	●(朱)	
	550	●(水)	
0.8mm	600	●(茶)	
	600		●
#18	650		●
	700		●
1.2mm	750		●



寸切なまし鉄線

長さ (mm)	線径 (mm) [25kg結束]			
	5.0	4.0	3.2	2.6
800				●
1000				●
1100				●
1200				●
1300				●
1400				●
1500			●	●
1600			●	●
1700				●
1800			●	●
2000	●	●	●	●
2200		●	●	●
2300		●		
2400		●	●	●
2500			●	●
2600		●	●	●
2800				●
2900				●
3000		●	●	●


その他、別注品（サイズ、長さ、単重）
もお問い合わせ下さい。



寸切なまし鉄線 別注

線径 (mm)	長さ (mm)
5.0	500~5000
4.0	250~5000
3.2	200~5000
2.9	500~4000
2.6	200~4000
2.3	400~2000
2.0	250~3100
1.6	300~2000
1.2	400~1300

その他、別注品（サイズ、長さ、単重）
もお問い合わせ下さい。



日本工業規格認証事業所
認証番号 JQ0506016

 **二藤レール株式会社**

〒579-8037

大阪府東大阪市新町12-27

TEL 072-987-2755

FAX 072-987-2756